

PALLYFTARE



- ▶ MODELLER MED LYFT OCH TILT ÅT HÖGER OCH VÄNSTER
- ▶ LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING MED DRAGTÅG ELLER AGV
- ▶ FRITT BEN- OCH FOTUTRYMME FRÅN TRE SIDOR

Pallyftare

Pallyften har fritt ben- och fotutrymme från tre sidor vilket ger en överlägsen åtkomlighet och gör arbetet smidigt. En pall eller container kan placeras direkt på pallyftaren med pallvagn eller truck.



Pelare TSL med hydraulaggregat för påbyggnad av olika fixturer, gafflar eller skivor.

Transportvagn för TSL 750, TSLN 750
Art.nr.: 32735



Pallyftare

Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyftrörelse mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb	Not.
TSL 750	613473	750	900	70	1245	850	13	0,75	250	
TSL 1503	613209	1500	880	50	1250	840	26	0,75	670	
TSE 750	613644	750	900	10	1245	1040	13	0,75	340	

Pallyftare med tilt 40° vänster och höger

Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyftrörelse mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb	Not.
TSLN 750	613471	750	900	70	1245	850	13	0,75	275	
TSLN 1503	613195	1500	880	50	1250	840	26	0,75	710	

Pelare med hydraulaggregat för inbyggnation

Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyftrörelse mm	Fixeras i golv med	Bult och moment för tillbehör	Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb	Not.
Column TSL 750	613209	750	900	8 x M12	4 x M12/81 Nm	13	0,75	160	